



RAPIKER KFT

## Technikai adatlap UNITED SPRAYS Alvázvédő bitumenes spray



### Termék leírás:

A UNITED SPRAYS alvázvédő, egy bitumen bázisú alvázvédő spray, speciálisan „megfolyás” nélküli felhasználásra. Ideális korábbi alvázvédő rétegek esetleges kijavítására, nehezen hozzáférhető helyeken lévő gyors javításra. Ez a termék megbízhatóan védi az Ön autóját a rozsdától, kőfelverődéstől, szóró-sótól, víztől, jégtől, és hótól. Tartósan rugalmas, és hatásosan zajcsillapító hatású, szélsőséges időjárási körülmények között is. A terméket minden hőmérséklet tartományban fel lehet használni. Kiválóan tapad, nem átfényezhető.

### Felhasználása:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. A terméket több rétegben fújjuk az alvázra. Ne szórjuk motorra, váltóra, fék alkatrészekre, és a kipufogó csőre!

### Eltávolíthatósága:

Tesztbenzinnel könnyen eltávolítható.

### Fizikai adatok:

Színe: Fekete

Száranyag tartalom: 23 - 25 % DIN 53215

Lobbanáspont: - 7 °C ASTM D 1320 - 67

Viszkozitás: --

Tömítettsége (20 °C): 0,763 kg/l. DIN 51757

Téli sózás állóképességi teszt: 200 óra SS DIN 53210

Száradási ideje: 5 óra

Hatékonysága: 1 - 2 nm<sup>2</sup> 250 mikron nedvesen +- 60 mikron szárazon

**Tárolási idő:** 36 hónap (hidegen, és szárazon)

**Szállítási kiszerelés:** 500ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Rapiker Ker. és Szolg. Kft.  
H-6728 Szeged Völgyérhát utca 7.  
Tel.: +36 30 312 42 21  
www.rapiker.hu  
rapiker@rapiker.hu