



RAPIKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Szivárgásjelző spray -15C

Alkalmazási terület:

A szivárgásjelző spray környezetbarát módon teszi lehetővé a tömítetlen részek gondnélküli feltárását, belső nyomás alatt álló csavarkötéseknél, perem (szegély)- kötésekénél, csővezetékekénél és hegesztési varratoknál, - 15 °C- ig! A szivárgásjelző sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, acetylénnel, túlnyomásos levegővel, városi-, és földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes keveréket!

Autószervezekben, és a gázszerelőknél egy általánosan használt ellenőrző- segítő anyag. Alacsony felsőréteg-feszültsége miatt lehetővé teszi a gyors, és megbízható diagnózist a tömítetlen gáz-, és túlnyomásos levegő vezetéseken.

Felhasználása:

A tömítetlen részeket a gáz vagy levegő vezetéseken, csöveken, gumikon, abroncsokon, szelepeken és szerelvényeken, műszertáblákon vagy azokban pillanatok alatt láthatóvá teszi. PH- semleges! Összetétele szerint készített vizes oldat, kiválasztott adalékokkal, melyek elősegítik a gyors diagnózist. Szórható minden előfordulható tömítésre, műanyagra, és nem támadja azt meg. A kenőanyagokat nem oldja fel. **Oxigén csövek tesztelésére használni tilos!**

Vékonyan, 20-30 cm- es távolságból szórjuk rá a feltehetőleg tömítetlen vezetésekre, csövekre, stb. A lyuk, tömítetlenség helyén keletkező buborékok könnyen láthatóak, és azonnal bejelölhetőek lesznek. A Szivárgásjelző spray nem éghető, így hegesztési munkáknál is használható. Az előírásoknak megfelelő kezelés és felhasználás esetében a terméknek a mi tapasztalataink és a nálunk lévő információk szerint, semmiféle egészségre káros hatása nincs!

Technikai adatok:

Formája: aeroszol

Színe: zavaros

Szaga: szagtalan

Robbanás veszélyesség: A termék robbanásveszélyes

Hajtógáz: széndioxid (nem inert)

Gőznyomás: 20 °C - on 23 hPa

Tömítettség: 20 °C - on 1,002 gr/ cm³. DIN 51757

Felhasználási hőmérséklet: -15°C és +35°C között

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon: +10°C és +30°C között)

Szállítási kiszerelés: 400ml (12db/karton)

Nettó töltő tömeg: 387g

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Rapiker Ker. és Szolg Kft. 6728 Szeged Völgyérhát utca 7.
Tel.:+36 30 312 4221 www.rapiker.hu rapiker@rapiker.hu