



RAPIKER KFT



RAPIKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Univerzális tisztítóhab spray

Kiváló minőségű, víz bázisú, hatásos, intenzív tisztítóhab. Használatával kiadós, ámde kímélő, tisztítás érhető el. Felfrissíti a színeket, tartósan kellemes illatot hagyva maga után és semmiféle maradványt, foltot nem hagy a beszórt felületen. Mélytisztító hatásával teljesen feloldja még a makacs foltokat is!

Termékelőnyök és tulajdonságok:

Egyszerű felhasználás, feloldja a meg-, és rászáradt foltokat. Megszünteti a nikotin-lerakódásokat, kiváló mélytisztító hatás, használata után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a rovar maradványokat! Nem csöpög, és folyik, ideális függőleges munkálatokhoz.

Felhasználási területei:

Otthon: bútorszöveteken, szőnyegeken, ablakokon. Festett-, lakkozott felületeken. Használható: csempén, tükrön, laminált PVC-n, konyhában továbbá irodai berendezéseken is. Univerzálisan felhasználható a háztartásokban is!

Autókban: ülés-, és tető kárpitokon, szőnyegeken (műanyag, bőr, gumi és szövet). Használható üvegfelületeken: ablakokon, szélvédőn. Festett-, lakkozott felületeken. eltávolítja a rovarmaradványokat a festett-, és lakkozott felületekről, továbbá a baktériumokat, szilikont, zsíros maradványokat és szennyeződések, kristálytiszta felületet hagyva maga után. A fényezésre és gumikra semleges hatású.

Használati utasítás:

Az esetleges károsodások megelőzése miatt érdemes felhasználás előtt egy próbát végezni a tisztítandó felületen.

Használat előtt rázza intenzíven legalább 30mp-ig a flakont. Hordja fel a habot a szennyezett felületre. Közvetlenül a felhordás után, a termék stabil habot képez, melyet hagyjuk hatni. A habszerkezet szétesése után intenzíven egy ronggyal vagy szivaccsal dörzsöljük meg a felületet. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a felület még nem teljesen tiszta, kérjük, ismétlje meg a tisztítási folyamatot.

Különleges utasítások:

A tisztító hab tűzveszélyes összetevőket tartalmaz. Csak jól szellőztetett helyen használható. Tartsuk távol a tűztől, gyújtóforrásoktól: ne szórjuk nyílt lángba, vagy izzó felületre! Több flakon egy helyen, egymás után történő felhasználása esetén fennáll a veszélye a robbanó gáz-levegő keverék képződésének. Ne dohányozzon, egyen vagy igyon munkavégzés során.

Anyagjellemzők:

Vegyí bázis: Izopropanol, vizes oldatban, vízben elegyedik.

Színe/illata: fehértől a sárgáig terjedhet/Jellegzetes

Sűrűség: kb. 0,943kg/dm³ a hatóanyagban

Lobbanáspont: max -80C izobután

Alsó robbanási határ: 1,40 Vol.% Izobután

Felső robbanási határ: 10,80 tf.% Propán

Feldolgozási hőmérséklet: 5°C – 35°C

Alkalmazási mód: Szórás, törlés

Tárolási idő: 24 hónap (hűvös helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 400 ml (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Rapiker Ker. és Szolg Kft. 6728 Szeged Völgyérhát utca 7.

Tel.:+36 30 312 4221 www.rapiker.hu rapiker@rapiker.hu